

Termékinformációk

74 12 180

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- optimális minden huzalfajtához, beleértve a zongorahúrt
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- precíziós-vágóélek pótlólag inductív úton edzve, vágóél keménysége kb. 64 HRC
- nyitórugóval, amelyet szükség szerint aktiválni lehet
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	74 12 180
EAN	4003773060192
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	273 g
Méret	180 x 53 x 21 mm

Technische Attribute

Alak	1
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk