

Termékinformációk

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

DIN ISO 8976



- különösen jól hozzá lehet férni a munkadarabhoz, mivel keskeny a gyártási alakzat a fej és csukló teljes területén
- hosszú, csúcsos pófák
- ideális szerviz és fenntartási munkához, autójavításnál és az iparban
- Egykezes finombeállítás, gombnyomásra közvetlenül a munkadarabra 19 beállítási helyzettel, optimálisan illeszkedik a legkülönbözőbb nagyságú munkadarabokhoz és kézhez álló fogantyúkhöz
- a csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- biztonságos fogantyú lapos darabokon is, a három pontos felfekvés miatt
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- előnyös áttétel: optimális erőátadás
- szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	87 51 250
EAN	4003773061267
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	328 g
Méretek	250 x 43 x 16 mm
Technische Attribute	
beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	1 1/4
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	34 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 32 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk