

Material number	0 611 264 000
EAN	3165140461214
Rękojeść dodatkowa 2 602 025 117	✓
Smar w tubie nr katalogowy części zamiennej 1 615 430 010	✓
Sukno maszynowe	✓
Walizka narzędziowa nr katalogowy części zamiennej 1 615 438 460	✓
Wymiary opakowania (szerokość x długość x wysokość)	410 x 615 x 145 mm



Dane techniczne

Dane techniczne

Moc nominalna	1.150 W
Energia uderu	8,8 J
Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej	1.500 – 3.050 min ⁻¹
Nominalna prędkość obrotowa	170 – 340 min ⁻¹
Waga	6,8 kg
Wymiary narzędzia (długość)	485 mm
Wymiary narzędzia (wysokość)	260 mm
Uchwyt stanowiskowy	SDS-max



Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów	12 – 40 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów	18 – 32 mm
Średnica wiercenia w betonie, wiertła przebiciowe	45 – 55 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie	40 – 90 mm

Dane sprzedażowe

Pozycjonowanie

- Młot udarowo-obrotowy Bosch z uchwytem SDS-max, zapewniający komfortową obsługę podczas wymagających zastosowań

Korzyści dla użytkownika

- System Vibration Control i lekka konstrukcja ułatwiają pracę podczas ciągłych i czasochłonnych zadań
- Trwałość dzięki wytrzymałym komponentom metalowym i zoptymalizowanemu systemowi smarowania
- Mocny silnik oferuje energię uderzenia 8,8 J, zapewniając szybkie wiercenie i wysoką wydajność usuwania urobku

Inne funkcje

- Automatyczna blokada włącznika zapewnia optymalny komfort obsługi podczas długotrwałego dławienia
- System Constant Electronic, wyświetlacz serwisowy i wskaźnik podłączenia do zasilania zapewniają wysoki komfort obsługi
- Kulowe mocowanie kabla zabezpiecza go przed zerwaniem