

97 53 08 SB

Samo-podešavajuća kliješta za završne čahure s čeonim uvođenjem




PATENTED



- Za prešanje završnih čahura za žile prema DIN 46228 dio 1 + 4
- Samo-podešavajuće prilagođenje prema veličini čahure: nema pogrešnog stiskanja upotrebom krivog kalupa
- čeono uvođenje završnih čahura za žile u alat
- Konstantna visoka kvaliteta krimpanja zahvaljujući integralnoj blokadi (mogućnost deblokiranja)
- Tlak krimpanja tvornički je precizno namješten (kalibriran), naknadno namjestiv
- Pojačanje sile putem koljenaste poluge za rad bez umaranja
- Visok komfor u radu zahvaljujući praktičnom dizajnu i maloj težini
- Krom - vanadij visoko kvalitetni električni čelik, kovani, kaljeni u ulju
- Prešanje od 0,08 do 10,0 mm² u jednom profilu
- Završne čahure za žile do 2,5 mm² mogu se dovesti paralelno sa strane
- Posebno prikladan za sve završne čahure Twin do 2 x 4 mm² ili 2 x AWG 10

kliješta za krimpanje za završne čahure za žile s tri velike prednosti za korisnika: - automatsko samonamještanje na korištenu završnu čahuru za žile: To rasterećuje stručnjaka i nudi sigurno, pouzdano i brzo krimpanje. - područje primjene i za velike presjeka: četverokutno krimpanje 0,08 do 10,0 + 16,0 mm² - čeono uvođenje: olakšava teške radne situacije u skučenim radnim prostorima.


Kataloški broj	97 53 08 SB
EAN	4003773040484
kliješta	bruniran
Ručke	višenamjenske stezne čeljusti
Primjena	završne čahure za žile
Kapacitet kvadratnih milimetara mm ²	0,08 - 10
Broj gnijezda	1
AWG	28 - 7
Duljina mm	190
Težina neto g	505



Čeono uvođenje završnih čahura za žile npr. u rasklopnim ormarima



četverokutno krimpanje



97 53 08: uvođenje završnih čahura za žile paralelno sa strane do 2,5 mm², npr. u skučenim prostorima

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune