

Informații despre produs

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

DIN ISO 8976



- acces deosebit de bun la piesa de lucru datorita capului foarte subțire și a zonei de îmbinare
- falci înguste și lungi
- ideală pentru service, întreținere și reparare echipamente, în industria auto în industrie
- reglajul fin cu o singură mână cu 19 poziții de reglare direct pe piesă prin apăsarea unui buton permite adaptarea optimă la cele mai diverse mărimi ale pieselor de prelucrat și o poziție a mânerului confortabilă pentru mână
- înclichetare sigură a bolului articulației: fără deplasare accidentală
- articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- apucare fermă a pieselor plate datorită reazemului în trei puncte
- auto-blocare pe conducte și piulițe: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- suprafețe de apucare cu dinți câlți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul forței în condiții optime
- protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire
- oțel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instalații electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Clești	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	328 g
Dimensiuni	250 x 43 x 16 mm

Technische Attribute

Pozitii de ajustare	19
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	1 1/4
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	34 mm
Capacitate pentru șevi (diametru)	Ø 32 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.