

# 73 71 180

## KNIPEX TwinForce® πλαγιοκόφτης υψηλής ισχύος



PATENTED



- Ο ανώτερος δυνατός πλαγιοκόφτης με την πατενταρισμένη διπλή άρθρωση
- ιδανική σχέση μετάδοσης χάρη στην κατασκευή διπλής άρθρωσης
- κόβει αξιόπιστα όλα τα είδη σύρματος, αλλά ακόμα και ιμάντες
- για χοντρή και λεπτή κοπή
- μικρή κρούση κοπής: το χέρι προστατεύεται. Οι μυς και οι τένοντες ανακουφίζονται
- για τη χρήση με περισσότερη άνεση, για άτομα που εκτελούν πολλές κοπές (ηλεκτρολόγοι) ή για ιδιαίτερα σκληρές περιπτώσεις κοπής
- μεγάλη σταθερότητα και κίνηση χωρίς τζόγο χάρη στο σφυρήλατο και φρεζαρισμένο με ακρίβεια αρθρωτό άξονα
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι

### Εξαιρετικά εύκολη κοπή με λίγη προσπάθεια:

κόβει ακόμα μια φορά 50 % ευκολότερα από το δοκιμασμένο δυνατό πλαγιοκόφτη KNIPEX

### Νέο για πλαγιοκόφτες:

Η δυνατότητα για επανατοποθέτηση. Ο πλαγιοκόφτης KNIPEX TwinForce® κόβει ακόμα και σύρματα πάχους 4 mm με μια επανατοποθέτηση 2 - 3 φορές χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Οι συνηθισμένες δυνατές πλαγιοκόφτες δεν κόβουν καθόλου τέτοιες διαμέτρους ή μόνο με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Αριθ. προϊόντος                                  | 73 71 180                 |
| EAN                                              | 4003773074762             |
| Τσιμπίδα                                         | ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες |
| Κεφαλή                                           | γυαλισμένη                |
| Λαβές                                            | πλαστική επένδυση         |
| Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm | 4,6                       |
| Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm    | 3,2                       |
| Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm      | 3,0                       |
| Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm    | 5,5                       |
| Μήκος mm                                         | 180                       |
| Βάρος καθαρό g                                   | 255                       |




Ο πλαγιοκόφτης υψηλής ισχύος με ελατήριο ανοίγματος για απλή επανατοποθέτηση και για πολυκόφτη




Το ελατήριο ανοίγματος ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται απλά με την πίεση του αντίχειρα




Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων




Τα σύρματα τα τοποθετεί κανείς πάντοτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην άρθρωση. Στους κόφτες με πολύ μεγάλη σχέση μετάδοσης το άνοιγμα κοντά στο σημείο περιστροφής είναι συνήθως μικρότερο από το πάχος του σύρματος και τα σύρματα μπορούν κατά το αρχικό κόψιμο να γλιστρήσουν προς τα εμπρός.



Στην αρχή κάντε μια εγκοπή με τον κόφτη KNIPEX TwinForce® στο σύρμα, ώσπου να αυξηθεί σημαντικά η απαραίτητη δύναμη του χεριού. Τώρα ανοίξτε την τσιμπίδα και σπρώξτε παράλληλα το σύρμα στην εγκοπή περισσότερο προς την άρθρωση.



Συνεχίστε την κοπή στην ίδια θέση. Τώρα μπορείτε να κόψετε το αντικείμενο κοπής πολύ πιο εύκολα, επειδή τώρα βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο περιστροφής.



Αυτή τη διαδικασία, όταν χρειάζεται, μπορείτε να την επαναλάβετε.