

Informa#ii despre produs

74 12 160 SB

#fic de for#ă

DIN ISO 5749



- cu ax articulată aplicat prin forjare pentru solicitările de durată cele mai dure
- optim pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
- performan#ă de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tăi#urilor #i raportului de transmisie a for#ei
- tăi#uri de precizie călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 64 HRC
- cu arc de deschidere care poate fi activat dacă este necesar
- o#el ultraperformant cu crom-vanadiu, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	74 12 160 SB
EAN	4003773065128
Clesti	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent
greutate	231 g
Dimensiuni	160 x 84 x 23 mm

Technische Attribute

Formă	1
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,4
Valori de tăiere sârmă dură (diametru)	Ø 2,5
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 2,0

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.