

95 62 190 SB

Κόφτης Συρματόσχοινων σφυρήλατο



- με δύο προφίλ πρεσαρίσματος για τελικούς δακτύλιους σε επενδύσεις στις ντίζες και τελικές τάπες για ντίζες σχοιματόσχοινων
- άνετη εργασία χάρη στην εύχρηστη, λεπτή κατασκευαστική μορφή και στο εσωτερικά τοποθετημένο ελατήριο ανοίγματος
- βιδωτή άρθρωση για ακριβή οδήγηση του μαχαιριού, επαναρρυθμιζόμενη
- μεγάλη σχέση μετάδοσης για εργασία με εξοικονόμηση δύναμης
- σκληρότητα κόψων περίπου 64 HRC
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

Κόβει όλα τα συρματόσχοινα, ακόμα και αυτά με πολύ μεγάλη αντοχή, καθαρά και χωρίς ξέφτισμα


Αριθ. προϊόντος	95 62 190 SB
EAN	4003773071983
Κεφαλή	μαυρισμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	7,0
Τιμές κοπής συρματόσχοινου (διάμετρος) Ø mm	5,0
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,0
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,5
AWG	7
Μήκος mm	190
Βάρος καθαρό g	314



πρεσάρισμα των τελικών δακτύλιων στο συρματόσχοινο έλξης (ντίζα)



πρεσάρισμα των τελικών ταπών στις επενδύσεις των ντιζών



εσωτερικά τοποθετημένο ελατήριο ανοίγματος

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

