

97 52 65 DG A

ρέσα πίεσης 4 σημείων για ακροδέκτες μύτης



- για το πρεσάρισμα ακροδεκτών μύτης
- πρεσάρισμα τεσσάρων δοντιών για υψηλής ποιότητας συνδέσεις ρυτίδωσης
- ελεγχόμενο πρεσάρισμα, δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- επαναλαμβανόμενο, υψηλής ποιότητας πρεσάρισμα χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό (απασφαλίζει με το τέλος του κύκλου)
- ενίσχυση της δύναμης μέσω πολύ αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της δύναμης με υπομόχλιο για ξεκούραστη εργασία
- εύχρηστο σχήμα, πραγματικά ευχάριστο στην εργασία
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
- βαθμός ρυτίδωσης ρυθμιζόμενος σε βήματα των 0,01 mm
- με ψηφιακή ένδειξη του ρυθμισμένου βαθμού ρυτίδωσης και δυνατότητα της επαναβαθμονόμησης μέσω της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (RESET) με ηλεκτρονική επιτήρηση της φθοράς
- ρύθμιση σε mm, ίντσες ή συγκρίσιμες θέσεις επιλογέα κατά MIL
- με πίνακα για τον προσδιορισμό των τιμών ρύθμισης
- τσιμπίδα σε κασετίνα από συνθετικό υλικό με θήκη αφρώδους υλικού
- χωρίς βοήθημα τοποθέτησης

Τορναρισμένες επαφές χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα απαιτητικές βυσματούμενες συνδέσεις, π.χ. στη βιοϊατρική τεχνολογία και στην τεχνολογία της αεροναυπηγικής. Εξαιρετικά αξιόπιστες συνδέσεις ρυτίδωσης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τσιμπίδες απόλυτης ακριβείας, που διατηρούν το απαραίτητο βάθος ρυτίδωσης στην περιοχή του 1/100 mm.

Αριθ. προϊόντος	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων
Εφαρμογή	στριμμένες επαφές (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,14 - 6,0
Αριθμός θηκών	1
Μέγ. διάμετρος επαφής mm	7,5
AWG	25 - 10
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	633

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Εξαρτήματα

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 59 65 2	4003773071600	Βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης για 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A