

Информация за продукта

87 03 125

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- Настройка посредством натискане на бутон директно на детайла: бързо и удобно боравене
- Фина настройка: дава възможност за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките. Брой на позициите за настройка вижте в таблицата.
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- настройване с една ръка
- Без риск за наранявания
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	87 03 125
EAN	4003773073949
Клещи	хромирана
Глава	хромирана
Ръкохватки	с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие
тегло	93 g
Размери	125 x 38 x 14 mm

Technische Attribute

Позиции на релгаж	13
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	1
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	27 mm
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 25 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия