

## Termékinformációk

**01 06 160**

### Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- legnehezebb igénybevételhez
- markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 64 HRC
- különösen kopásálló markoló pófák, a markoló pófák keménysége kb. 53 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



#### Allgemein

Cikkszám	01 06 160
EAN	4003773040729
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	220 g
Méret	160 x 55 x 30 mm

#### Technische Attribute

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 1,5
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 10,0
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0
VDE-engedéllyel	igen

#### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112104

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk