

# 88 02 300

## KNIPEX Alligator® Γκαζοτανάλιες




- περισσότερη ισχύς και άνεση σε σύγκριση με τις συνηθισμένες γκαζοτανάλιες ίδιου μήκους: ρύθμιση καστανίας 9 βαθμίδων για 30% περισσότερη ικανότητα σύσφιγξης
- ευκολοκίνητο διπλό ελατήριο για ένα απαλό και ομοιόμορφο άνοιγμα
- κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο δεν γλιστρά ενώ απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή
- επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια, σκληρότητα των δοντιών περίπου 61 HRC: μόνιμη ασφαλής συγκράτηση χάρη στην υψηλή αντοχή στη φθορά
- περαστή άρθρωση: υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό
- στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική στη ρύπανση, ενδείκνυται ιδιαίτερα για εργασίες στον εξωτερικό χώρο
- στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα"
- Ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια



|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Αριθ. προϊόντος                                     | 88 02 300                          |
| EAN                                                 | 4003773029151                      |
| Τσιμπίδα                                            | ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες          |
| Κεφαλή                                              | γυαλισμένη                         |
| Λαβές                                               | με επένδυση περισσότερων στοιχείων |
| θέσεις ρύθμισης                                     | 9                                  |
| Δυνατότητα για σωλήνες ίντσες (διάμετρος) Ø ίντσες  | 2 3/4                              |
| Δυνατότητα σε παξιμάδια (απέναντι ίσιες πλευρές) mm | 60                                 |
| Δυνατότητα για σωλήνες (διάμετρος) Ø mm             | 70                                 |
| Μήκος mm                                            | 300                                |
| Βάρος καθαρό g                                      | 565                                |



Αυτοπλοκαριζόμενη λειτουργία σε σωλήνες και παξιμάδια: κανένα γλίστρημα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, όλη η δύναμη χειρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιστροφή των επεξεργαζόμενων κομματιών. Μια σταθερή συμπίεση των σκαλών της τσιμπίδας δεν είναι απαραίτητη, έτσι έχουμε λιγότερη απαιτούμενη δύναμη



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



**Ανταλλακτικά**

| <b>Αριθ. προϊόντος</b> | <b>EAN</b>    |                                   |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 88 09 300              | 4003773053521 | Πείρος (πείρος Kerpin) για 88 300 |