

## Информация за продукта

**88 05 250**

**KNIPEX Alligator®**

DIN ISO 8976



- Лесен достъп до детайла поради компактни челюсти и шарнир
- повече производителност и комфорт в сравнение с традиционните водопроводни клещи от същата дължина: 9-степенна пренастройка на зацепването за 30 % повече капацитет на захващане
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Без риск за наранявания
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- с тънки, двуцветни многокомпонентни обвивки на дръжките без яка за по-добро боравене и по-лесен транспорт
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

### Allgemein

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Каталожен № | 88 05 250                           |
| EAN         | 4003773035497                       |
| Клещи       | хромирана                           |
| Глава       | хромирана                           |
| Ръкохватки  | с тънки многокомпонентни ръкохватки |
| тегло       | 344 g                               |
| Размери     | 250 x 92 x 18 mm                    |

### Technische Attribute

|  |         |
|--|---------|
| Позиции на релгаж                            | 9       |
| Капацитет за тръби (диаметър)                | Ø 2     |
| Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове | 46 mm   |
| Капацитет за тръби (диаметър)                | Ø 50 mm |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Запазено право за технически изменения и несъответствия