

73 05 160

KNIPEX X-Cut® Συμπαγής πλαγιοκόφτης μετάδοση υψηλής ροπής με υπομόχλιο






- Δυνατό, ελαφρύ και γενικής χρήσης
- κόβει ακριβώς λεπτότατα σύρματα καθώς και πολύκλινα καλώδια και σκληρό ατσαλόσυρμα
- Περαιστέ αρθρωση: μέγιστη σταθερότητα με χαμηλό βάρος
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- 40 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τους στάνταρ πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους
- μεγάλο πλάτος ανοίγματος για χοντρότερα καλώδια
- κοπή ακριβείας επίσης και στα λεπτά χάλκινα σύρματα
- συμπαγής, ελαφριά κατασκευή
- διπλά εδρασμένοι αρθρωτός άξονας για σκληρή, συνεχή καταπόνηση
- γενικής χρήσης, στη συναρμολόγηση, συντήρηση και παραγωγή
- χρωμοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

40 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τους στάνταρ πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους

Με διπλά εδρασμένο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	73 05 160
EAN	4003773075134
Κεφαλή	
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,8
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,7
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,2
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	12,0
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,8
Μήκος mm	160
Μήκος mm	160
Βάρος καθαρό g	175



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

