

97 52 10

ρέσες Ακροδεκτών κατάλληλο και για χρήση με τα δύο χέρια




- για ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς κόλληση
- η απαιτούμενη μυϊκή προσπάθεια μειώνεται κατά 30% σε σύγκριση με τις κλασσικές πρέσες, χάρη στην βέλτιστη μετάδοση δύναμης με υπομόχλιο
- επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
- Η πίεση ρυτίδωσης είναι από το εργοστάσιο ακριβώς ρυθμισμένη (βαθμονομημένη), επαναρρυθμιζόμενη
- πρεσάρισμα με τα δύο χέρια για ακροδέκτες μεγάλης διαμέτρου
- απλό και ξεκούραστο στον χειρισμό χάρη στον συνδυασμό σωστά τοποθετημένου κέντρου βάρους, κεκλιμένης κεφαλής και εργονομικά σχεδιασμένων λαβών
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι

Αριθ. προϊόντος	97 52 10
EAN	4003773023678
Τσιμπίδα	μαυρισμένη
Λαβές	με αντιολισθητική επένδυση συνθετικού υλικού
Εφαρμογή	COAX-, BNC- και TNC ακροδέκτες
Τύπος καλωδίου	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
Αριθμός θηκών	3
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	577



ρώτο βήμα: μετακινήστε τις λαβές με τα δύο δάκτυλα μέχρι και τα δύο μάγουλα να ακουμπήσουν τον προς πρεσάρισμα ακροδέκτη



Δεύτερο βήμα: τώρα χρησιμοποιήστε όλη την παλάμη για να προχωρήσει ο κύκλος πρεσαρίσματος



Τρίτο βήμα: όταν και όπου απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη, π.χ. κατά το πρεσάρισμα ακροδεκτών με μόνωση 6.0 mm², οι λαβές μεγάλου μήκους επιτρέπουν το χειρισμό και με τα δύο χέρια

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



Ανταλλακτικά

Αριθ. προϊόντος	EAN	
97 59 20	4003773053934	Ελατήριο έλξης για 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Ελατήριο έλξης για 97 52 xx