

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

### ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
- Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: **MOTIP® SANDING AID 500 ML**
- Αριθμός προϊόντος: 04057
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις  
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- Τομέας χρήσης  
SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά / ευρύ κοινό / καταναλωτές  
SU22 Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)
- Κατηγορία χημικού προϊόντος PC9a Επιχρίσματα και βαφές, αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης βαφής
- Κατηγορία διαδικασίας  
PROC7 Βιομηχανικός ψεκασμός  
PROC11 Μη βιομηχανικός ψεκασμός
- Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Παρασκεύασμα
- 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
- Παραγωγός/προμηθευτής:  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL- 8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail: msds@nl.motipdupli.com
- Παροχή πληροφοριών: QHSE Department
- 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
- Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008



GHS02 φλόγα

Aerosol 1 H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
STOT SE 3 H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

- 2.2 Στοιχεία επισήμανσης
- Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

## · Εικονογράμματα κινδύνου



GHS02 GHS07

## · Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

## · Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:

ακετόνη  
οξικός n-βουτυλεστέρας  
βουταν-1-όλη

## · Δηλώσεις επικινδυνότητας

H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

## · Δηλώσεις προφυλάξεων

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
P102 Μακριά από παιδιά.  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.  
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  
P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.  
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C.  
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## · Συμπληρωματικές δηλώσεις:

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

## · 2.3 Άλλοι κίνδυνοι

## · Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

· ABT: Μη χρησιμοποιήσιμο

· ΑΑαB: Μη χρησιμοποιήσιμο

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

## · 3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα

· Περιγραφή: Μείγμα αποτελούμενο από τα ακόλουθως αναφερόμενα στοιχεία, με ακίνδυνες αναμειξίες.

## · Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου:

|                                                                                                     |                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Αριθμός ευρετηρίου: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49  | ακετόνη<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 25-<50%   |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Αριθμός ευρετηρίου: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37 | διμεθυλαιθέρας<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280       | 20-<25%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Αριθμός ευρετηρίου: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | οξικός n-βουτυλεστέρας<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336      | 12,5-<20% |

(συνέχεια στη σελίδα 3)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

|                                                                                                     |                                                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | προπάνιο<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                              | 5-<10% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Αριθμός ευρετηρίου: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθόλιο<br>Flam. Liq. 3, H226                                                                     | 5-<10% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | βουτάνιο<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                              | 5-<10% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Αριθμός ευρετηρίου: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | ισοβουτάνιο<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                           | 5-<10% |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Αριθμός ευρετηρίου: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | βουταν-1-όλη<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | <2,5%  |
| CAS: 9004-70-0                                                                                      | cellulose nitrate<br>Flam. Sol. 1, H228                                                                                 | <2,5%  |

**Συμπληρωματικές υποδείξεις:**

Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

**ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών****4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**· **μετά από εισπνοή:** Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.· **μετά από επαφή με το δέρμα:** Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα· **μετά από επαφή με τα μάτια:**

Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.

· **μετά από κατάποση:**

Απαιτείται πόσις αρκετής ποσότητας νερού και παραμονή στο καθαρό αέρα. Καλέστε κατευθείαν γιατρό.

**4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

**4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς****5.1 Πυροσβεστικά μέσα**· **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.** Τα μέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρμονίζονται με τα περιεχόμενα.**5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Σε περίπτωση υπερθερμάνσεως ή πυρκαϊάς εκλύονται τοξικά αέρια.

**5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες -**· **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή.**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης****6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

(συνέχεια στη σελίδα 4)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

**6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

**6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:**

Εναποθέστε μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13.

Να φοντίζετε για επαρκή αερισμό.

**6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.

Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.

Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση****7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.

**7.2 Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**

Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω από φωτιά ή πυρομένα αντικείμενα.

Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Να έχετε έτοιμες τις αναπνευστικές συσκευές.

**7.3 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων****Εναποθήκευση:****Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:**

Να προσέχετε τα νομικά διατάγματα για την αποθήκευση περιβλημάτων πεπιεσμένων αερίων.

**Υποδείξεις συναποθήκευσης:** δεν απαιτείται**Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:** Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.**Εναποθήκευση κατηγορίας:** 2 B**7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.**ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία****Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:**

Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

**8.1 Παράμετροι ελέγχου****Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:****67-64-1 ακετόνη**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 3560 mg/m <sup>3</sup>  |
|     | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1780 mg/m <sup>3</sup> |

**115-10-6 διμεθυλαιθέρας**

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|-----|------------------------------------------------------------|

**123-86-4 οξικός n-βουτυλεστέρας**

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 950 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm  |
|     | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |

**74-98-6 προπάνιο**

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|-----|------------------------------------------------------------|

**108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο**

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| TWA | Μικρότερο χρονικό όριο: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|     | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| Δ   |                                                         |

**106-97-8 βουτάνιο**

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| TWA | Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 2350 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|-----|------------------------------------------------------------|

(συνέχεια στη σελίδα 5)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

**71-36-3 βουταν-1-όλη**

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 300 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 300 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Δ

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:** Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσματος.

· **8.2 Έλεγχοι έκθεσης**· **Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:**· **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**

Μακρινά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.

Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της αργασίας.

Να μην αναπνέετε αέρια/ατμούς/εκνεφώματα.

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα.

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

· **Προστασία για την αναπνοή:**

Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.

Φίλτρο A2/P3

· **Προστασία για τα χέρια:**

Προστατευτικά γάντια.

· **Υλικό γαντιών**

Καουτσούκ βουτύλιου

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.

· **Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Γάντια από βουτυλικό καουτσούκ με πάχος 0,4 mm διαθέτουν αντοχή σε διαλύτες για 42-480 λεπτά. Συνιστούμε στους χρήστες και τους υπευθύνους εργασιακής ασφάλειας να υποθέτουν ότι ισχύει διάρκεια αντοχής σε διαλύτες για 42 λεπτά ως προστατευτικό μέτρο. Λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων στο τμήμα 3 του παρόντος ΔΔΑ, μπορεί να υποτεθεί μεγαλύτερη διάρκεια αντοχής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

· **Προστασία για τα μάτια:**

Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.

**ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**· **9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**· **Γενικές πληροφορίες**· **Όψη:**

Μορφή:

νέφωμα

Χρώμα:

μαύρο

· **Οσμή:**

αντίστοιχη διαλυτικών μέσων

· **Όριο οσμής:**

Μη καθορισμένο.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| · Τιμή pH:                                                     | Μη καθορισμένο.                             |
| · Μεταβολή της όλης.<br>Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:           | Δεν είναι προσδιορισμένο                    |
| Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως:                       | Μη χρησιμοποιήσιμο επειδή είναι εκνέφωμα    |
| · Σημείο ανάφλεξης:                                            | Μη χρησιμοποιήσιμο επειδή είναι εκνέφωμα    |
| · Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):                              | Μη χρησιμοποιήσιμο                          |
| · Θερμοκρασία αναφλέξεως:                                      | 240 °C                                      |
| · Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                                     | Μη καθορισμένο.                             |
| · Εκρηκτικές ιδιότητες:                                        | Μη καθορισμένο.                             |
| · Όρια κινδύνου εκρήξεως:<br>κατώτερα:                         | 1,2 Vol %                                   |
| ανώτερα:                                                       | 26,2 Vol %                                  |
| · Πίεση ατμών σε 20 °C:                                        | 4000 hPa                                    |
| · Πυκνότητα σε 20 °C:                                          | 0,8 g/cm <sup>3</sup>                       |
| · Σχετική πυκνότητα                                            | Μη καθορισμένο.                             |
| · Πυκνότητα ατμών                                              | Μη καθορισμένο.                             |
| · Ταχύτητα εξάτμισης:                                          | Μη χρησιμοποιήσιμο                          |
| · Διαλυτότητα σε / αναμειξιμόν με<br>νερό:                     | δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο      |
| · Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό:                      | Μη καθορισμένο.                             |
| · Ιξώδες:<br>δυναμική:                                         | Μη καθορισμένο.                             |
| κινηματική:                                                    | Μη καθορισμένο.                             |
| · Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:<br>οργανικές διαλυτικές ουσίες: | 92,0 %                                      |
| νερό:                                                          | 0,3 %                                       |
| VOC (ΕΚ)                                                       | 704,7 g/l                                   |
| · Ποσοστά σε στερεό σώμα:                                      | 9,6 %                                       |
| · 9.2 Άλλες πληροφορίες                                        | Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. |

\*

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

- 10.1 Δραστικότητα Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.2 Χημική σταθερότητα
- Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:  
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
- 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
- 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

\*

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

- 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
- Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(συνέχεια στη σελίδα 7)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

| Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50            |            |                              |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>67-64-1 ακετόνη</b>                        |            |                              |
| Από το στόμα                                  | LD50       | 5800 mg/kg (rat)             |
| Από το δέρμα                                  | LD50       | >15800 mg/kg (rabbit)        |
| Εισπνέοντας                                   | LC50 / 4h  | 76 mg/l (rat)                |
| <b>123-86-4 οξικός n-βουτυλεστέρας</b>        |            |                              |
| Από το στόμα                                  | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Από το δέρμα                                  | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Εισπνέοντας                                   | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |
| <b>108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο</b> |            |                              |
| Από το στόμα                                  | LD50       | 8530 mg/kg (rat)             |
| Από το δέρμα                                  | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit)         |
| Εισπνέοντας                                   | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)           |
| <b>71-36-3 βουταν-1-όλη</b>                   |            |                              |
| Από το στόμα                                  | LD50       | 2292 mg/kg (rat)             |
| Από το δέρμα                                  | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit)          |
| Εισπνέοντας                                   | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)            |

- **Αρχική ερεθιστική ενέργεια:**
- **Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών**  
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- **Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Επιπτώσεις KMT (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)**
- **Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Καρκινογένεση** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Τοξικότητα για την αναπαραγωγή**  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **STOT-εφάπαξ έκθεση**  
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- **STOT-επανεπιλημμένη έκθεση** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- **Τοξικότητα αναρρόφησης** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

\*

## TMHMA 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1 Τοξικότητα

#### Υδατική τοξικότητα:

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>67-64-1 ακετόνη</b>                        |                                                        |
| LC50/96h                                      | 8300 mg/l (fish)                                       |
| EC50/96h                                      | 7200 mg/l (algae)                                      |
| LC50 / 48 h                                   | 8450 mg/l (crustacean (water flea))                    |
| <b>115-10-6 διμεθυλαιθέρας</b>                |                                                        |
| EC50 / 96 h                                   | 155 mg/l (algae)                                       |
| LC50 / 48 h                                   | >4000 mg/l (daphnia magna)                             |
| LC50 / 96 h                                   | >4000 mg/l (fish)                                      |
| <b>108-65-6 οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο</b> |                                                        |
| EC50 / 48 h                                   | >500 mg/l (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 h                                   | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |

(συνέχεια στη σελίδα 8)

GR

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

**71-36-3 βουταν-1-όλη**

LC50 / 96 h 1376 mg/l (fish)

- **12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **12.4 Κινητικότητα στο έδαφος** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- **Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:**
- **Γενικές οδηγίες:**  
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (Δική μας εκτίμηση): ελαφρώς επικίνδυνο  
Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες.
- **12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB**
- **ABT:** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **αΑαB:** Μη χρησιμοποιήσιμο
- **12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

\*

**ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση**

- **13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**
- **Σύσταση:** Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες |
| 15 01 04  | μεταλλική συσκευασία                                                                           |

- **Ακάθαρτες συσκευασίες:**
- **Σύσταση:**  
Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.  
Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.  
Μη ψεκάσετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.

\*

**ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**

- **14.1 Αριθμός OHE**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Οικεία ονομασία αποστολής OHE**
- **ADR** 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, flammable
- **14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**
- **ADR**



- **τάξη** 2 5F Αέρια
- **Δελτίο κινδύνου** 2.1

(συνέχεια στη σελίδα 9)

GR

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

· **IMDG, IATA**

· **Class** 2.1  
 · **Label** 2.1

· **14.4 Ομάδα συσκευασίας**  
 · **ADR, IMDG, IATA** εκπίπτει

· **14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:** Μη χρησιμοποιήσιμο

· **14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Προσοχή: Αέρια  
 · **Αριθμ αναγνώρισης κινδύνου (Αριθμός Kemler):** -  
 · **Αριθμός-EMS:** F-D,S-U  
 · **Stowage Code** SW1 Protected from sources of heat.  
 SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.  
 SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
 Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.  
 For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.  
 For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· **14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC** Μη χρησιμοποιήσιμο

· **Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:**

· **ADR**  
 · **Περιορισμένες ποσότητες (LQ)** 1L  
 · **Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)** Κωδικός: E0  
 Απαγορεύεται η μεταφορά σαν εξαιρούμενη ποσότητα  
 Κωδικός: E0  
 Απαγορεύεται η μεταφορά σαν εξαιρούμενη ποσότητα  
 2  
 · **Ομάδα μεταφοράς** D  
 · **Κωδικοί περιορισμού σήραγγας:**

· **IMDG**  
 · **Limited quantities (LQ)** 1L  
 · **Excepted quantities (EQ)** Code: E0  
 Not permitted as Excepted Quantity  
 Code: E0  
 Not permitted as Excepted Quantity

· **UN "Model Regulation":** UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, 2.1

GR

(συνέχεια στη σελίδα 10)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

- 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
- Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
- Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
- Κατηγορία Seveso P3a ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
- Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας 150 t
- Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας 500 t
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII Όροι περιορισμού: 3
- Εθνικές διατάξεις
- Άλλες διατάξεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις
- Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57  
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
- 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

- Σχετικές σειρές  
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.  
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
H228 Εύφλεκτο στερεό.  
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση. εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.  
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.  
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Δελτίο στοιχείων, εκδίδων τμήμα: R&D legislation and regulatory advisor
- Για πληροφορίες απευθυνθείτε: msds@nl.motipdupli.com
- Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Εύφλεκτα αέρια – Κατηγορία 1A  
Aerosol 1: Αερολύματα – Κατηγορία 1  
Press. Gas (Comp.): Αέρια υπό πίεση – Πεπιεσμένα αέρια  
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2  
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3  
Flam. Sol. 1: Εύφλεκτα στερεά – Κατηγορία 1  
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του στόματος – Κατηγορία 4

(συνέχεια στη σελίδα 11)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.03.2020

Αριθμός έκδοσης 55

Αναθεώρηση: 11.03.2020

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: MOTIP® SANDING AID 500 ML**

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

Skin Irrit. 2: Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2

Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 1

Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2

STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3

· \* **Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**

GR