

## Broszura informacyjna

# 74 06 200 SB

## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

|           |   |
|-----------|---|
| Nr art.   | 74 06 200 SB                                      |
| EAN       | 4003773014379                                     |
| Szczypce  | chromowane  |
| Główka    | chromowane  |
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE |
| Waga      | 330 g   |
| Wymiary   | 200 x 84 x 91 mm                                  |
| Norma     | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900               |

### Technische Attribute

|   |          |
|---|----------|
| Rodzaj  | 0        |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 4,2 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica)             | Ø 3,0 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)       | Ø 2,5 mm |
| izolowane wg VDE                                    | tak      |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych