

## Informa#ii despre produs

### 87 26 250 SB

#### KNIPEX Cobra® VDE

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- reglajul prin împingere direct pe piesa de lucru: manevrare rapidă, sigură și confortabilă
- reglajul fin: permite adaptarea optimă la diverse mărimi ale pieselor de lucru și o pozi#ie a mânerului confortabilă pentru mână
- accesibilitate îmbunătă#ită la nivelul piesei de prelucrat
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- construc#ie suplă cu solicitabilitate mare
- protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

#### Allgemein

Articol nr.	87 26 250 SB
EAN	4003773072782
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
greutate	439 g
Dimensiuni	250 x 160 x 92 mm

#### Technische Attribute

Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 2
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru tuburi/#evi în #oli (diametru)	Ø 50 mm
testa#i VDE	da

#### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.