

Informa#ii despre produs

12 42 195 SB

KNIPEX MultiStrip 10



- dezizolare fără ajustare ulterioară de la 0,03 la 10,0 mm²
- tăietor de sârmă amplasat adâncit
- geometrie cu#i#it universală - robustă și de durată
- formă optimizată a mânerului, cu senza#ie tactică excelentă
- adaptarea complet automată la to#i conductori monofilari, multifilari sau cu fire fine, cu izola#ie standard în tot intervalul de capacitate între 0,03 și 10,0 mm²
- nu este necesară ajustarea fină manuală
- fără deteriorarea conductorilor
- fălcile de prindere din o#el fixează cablul fără a-i permite să alunece și fără a deteriora izola#ia existentă
- cu tăietor de sârmă amplasat foarte jos, pt. conductori din Cu și Al multifilari până la 10 mm² și monofilari până la 6 mm²
- sistem mecanic cu func#ionare deosebit de lină și greutate foarte redusă
- blocul cu cu#ite și opritorul longitudinal sunt interschimbabile
- mâner cu por#iune din material plastic moale pentru o priză sigură
- Carcasă: material plastic rigidizat cu fibre optice
- Cu#it: o#el special pentru scule, călit în ulei

Allgemein

Articol nr.	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
greutate	158 g
Dimensiuni	195 x 95 x 25 mm

Technische Attribute

Valori de dezizolare milimetri pătra#i	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 — 7

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.