

Broszura informacyjna

74 91 250 SB

Szczypce tnące środkowe



- Kute złącze czopowe do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Tną drut o dużej średnicy przy użyciu mniejszej siły niż podczas cięcia zwykłymi nożycami bocznymi o tej samej długości
- Precyzyjne ostrza środkowe
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 74 91 250 SB |
| EAN | 4003773014386 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| Rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 415 g |
| Wymiary | 250 x 84 x 92 mm |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 5,0 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 3,8 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 3,5 mm |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) | Ø 5 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000165 |
| ETIM 6.0 | EC000165 |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112114 |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

