

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului****Denumire comercială:** MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**Nr. articol:** 04004**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**

Nu există alte informații relevante.

**Sectorul de utilizare**

SU21 Utilizări de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori

SU22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)

**Categoria de produs PC9a** Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei**Categoria de proces**

PROC7 Pulverizare industrială

PROC11 Pulverizare neindustrială

**Utilizarea materialului / a preparatului** Vopsea**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Producător/furnizor:**

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: msds@nl.motipdupli.com

**Informații asigurate de:** QHSE Department**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**

+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

GHS02 flacăra

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

STOT SE 3 H336

Poate provoca somnolență sau amețeală.

(Continuare pe pagina 2 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 1)

· **2.2 Elemente pentru etichetă**· **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

· **Pictograme de pericol**

GHS02 GHS07

· **Cuvânt de avertizare Pericol**· **Componente periculoase care determină etichetarea:**

acetonă  
acetat de n-butil  
n-butanol

· **Fraze de pericol**

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

· **Fraze de precauție**

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260 Nu inspirați spray-ul.

P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C.

P501 Aruncați conținutul / containerul în acord cu regulamentele regionale.

· **Date suplimentare:**

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

· **2.3 Alte pericole**· **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**

· **PBT:** neaplicabil

· **vPvB:** neaplicabil

\* **SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**· **3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri**

· **Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.

· **Componente periculoase:**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Numărul Index: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49  | acetonă<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 25-<50%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Numărul Index: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acetat de n-butil<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336           | 10-<12,5% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Numărul Index: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280             | 10-<12,5% |

(Continuare pe pagina 3)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 2)

|  |  |         |
|--|--|---------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Numărul Index: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>Flam. Liq. 3, H226   | 5-<10%  |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Numărul Index: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280  | 5-<10%  |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Numărul Index: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | și izobutan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280  | 5-<10%  |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Numărul Index: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | n-butanol<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | 2,5-<5% |
| CAS: 9004-70-0   | cellulose nitrate<br>Flam. Sol. 1, H228  | <2,5%   |

· **Indicații suplimentare:** Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

#### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

##### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

###### după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultat medicul.

###### după contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.

###### după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise.

Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.

###### după înghițire:

Trebuie băuta multă apă și respirat aer curat. Este necesară intervenția imediată a medicului.

##### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu există alte informații relevante.

##### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există alte informații relevante.

#### SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

##### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

· **Extinctorul potrivit:** Trebuie adoptate măsuri antiincendiu în vecinătate.

##### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produsul eliberează gaze toxice prin încălzire sau în caz de incendiu .

##### 5.3 Recomandări destinate pompierilor -

· **Mijloace de protecție specifice:** Trebuie folosită masca de protecție respiratorie.

#### SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

##### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Trebuie folosită masca de protecție respiratorie.

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

##### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

##### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

(Continuare pe pagina 4)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 3)

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.

**Indicații în caz de incendiu sau explozie:**

A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.

Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Se vor pregăti aparate de protecție respiratorie.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****Mod de păstrare:****Condiții pentru depozite și rezervoare:**

Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub presiune.

**Indicații cu privire la stocarea mixtă:** Nu este necesar.**Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:** Rezervoarele se vor închide ermetic.**Clasa de stocare:** 2 B**7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)** Nu există alte informații relevante.**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice:** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.**8.1 Parametri de control****Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:****67-64-1 acetona**VLM (RO) Valoare limită maximă 8 ore: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppmIOELV (EU) Valoare limită maximă 8 ore: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm**123-86-4 acetat de n-butil**VLM (RO) Valoare limită maximă 15 minute: 950 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppmValoare limită maximă 8 ore: 715 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppmIOELV (EU) Valoare limită maximă 15 minute: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppmValoare limită maximă 8 ore: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm**74-98-6 propan**VLM (RO) Valoare limită maximă 15 minute: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppmValoare limită maximă 8 ore: 1400 mg/m<sup>3</sup>, 778 ppm**108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil**VLM (RO) Valoare limită maximă 15 minute: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppmValoare limită maximă 8 ore: 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

P

IOELV (EU) Valoare limită maximă 15 minute: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppmValoare limită maximă 8 ore: 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

Skin

**71-36-3 n-butanol**VLM (RO) Valoare limită maximă 15 minute: 200 mg/m<sup>3</sup>, 66 ppmValoare limită maximă 8 ore: 100 mg/m<sup>3</sup>, 33 ppm

(Continuare pe pagina 5)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 4)

· **Ingredienții cu valori limită biologică:****67-64-1 acetonă**

VLBO (RO) 50 mg/l

Material biologic: urină

Momentul recoltării: sfârșit schimb

Indicator biologic: Acetona

· **Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.· **8.2 Controale ale expunerii**· **Echipament de protecție personală:**· **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

A se evita contactul cu ochii.

· **Mască de protecție:**

In cazul expunerilor scurte și minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense și de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

Filtru A2/P3

· **Protecția mâinilor:**

Mănuși de protecție

· **Material pentru mănuși**

Butil-cauciuc

Alegerea unei mănuși potrivite depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător.

· **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Mănușile din cauciuc butilic cu o grosime de 0,4 mm prezintă o rezistență la solvenți timp de 42 până la 480 de minute. Ca măsură de protecție, recomandăm ca utilizatorii și persoanele însărcinate cu securitatea la locul de muncă să presupună un timp de rezistență la solvenți de 42 de minute. Luând în considerare datele din secțiunea 3 a fișei cu date de securitate, în cazuri particulare este posibil un timp de rezistență mai îndelungat.

· **Protecția ochilor:**

Ochelari de protecție bine închiși.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**· **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**· **Indicații generale**· **Aspect:****Formă:**

Aerosol

(Continuare pe pagina 6)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 5)

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Culoare:</b>   | alb                                  |
| · <b>Miros:</b>   | de solvent                           |
| · <b>Pragul de acceptare a mirosului:</b>                     | Nedefinit.                           |
| · <b>Valoare pH:</b>  | Nedefinit.                           |
| · <b>Schimbare de stare de agregare</b>                       |                                      |
| <b>Punctul de topire/punctul de înghețare:</b>                | nedefinit                            |
| <b>Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:</b> | neaplicabil, aerosol                 |
| · <b>Punctul de aprindere:</b>                                | Neaplicabil, aerosol                 |
| · <b>Inflamabilitatea (solid, gaz):</b>                       | neaplicabil                          |
| · <b>Temperatură de aprindere:</b>                            | 415 °C                               |
| · <b>Temperatura de descompunere:</b>                         | Nedefinit.                           |
| · <b>Proprietăți explozive:</b>                               | Nedefinit.                           |
| · <b>Limite de inflamabilitate:</b>                           |                                      |
| <b>inferioară:</b>  | 1,2 Vol %                            |
| <b>superioară:</b>  | 13 Vol %                             |
| · <b>Presiunea de vapori la 20 °C:</b>                        | 3500 hPa                             |
| · <b>Densitate la 20 °C:</b>                                  | 0,8 g/cm <sup>3</sup>                |
| · <b>Densitatea relativă:</b>                                 | Nedefinit.                           |
| · <b>Densitatea vaporilor:</b>                                | Nedefinit.                           |
| · <b>Viteza de evaporare</b>                                  | neaplicabil                          |
| · <b>Solubil în / amestecabil cu:</b>                         |                                      |
| <b>Apa:</b>   | se amestecă puțin respectiv deloc    |
| · <b>Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:</b>             | Nedefinit.                           |
| · <b>Vâscozitatea:</b>  |                                      |
| <b>dinamică:</b>  | Nedefinit.                           |
| <b>cinematică:</b>  | Nedefinit.                           |
| · <b>Nivelul solventului:</b>                                 |                                      |
| <b>Solvent organic:</b>                                       | 87,8 %                               |
| <b>Apă:</b>   | 0,3 %                                |
| <b>Conținut solid:</b>  | 3,0 %                                |
| · <b>9.2 Alte informații</b>                                  | Nu există alte informații relevante. |

### SECTIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică/ condiții de evitat:** Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.
- **10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

### SECTIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații privind efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 7)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 6)

|   |            |                                |
|---|------------|--------------------------------|
| <b>· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:</b> |            |                                |
| <b>67-64-1 acetona</b>                                |            |                                |
| Oral  | LD50       | 5800 mg/kg (rat)               |
| Dermal  | LD50       | >15800 mg/kg (rabbit)          |
| Inhalativ   | LC50 / 4h  | 76 mg/l (rat)                  |
| <b>123-86-4 acetat de n-butil</b>                     |            |                                |
| Oral  | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)   |
| Dermal  | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)          |
| Inhalativ   | LC50 / 4 h | >21 mg/m <sup>3</sup> (rat)    |
| <b>108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil</b>        |            |                                |
| Oral  | LD50       | 8530 mg/kg (rat)               |
| Dermal  | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit)           |
| Inhalativ   | LC50 / 4 h | >10000 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
| <b>71-36-3 n-butanol</b>                              |            |                                |
| Oral  | LD50       | 2292 mg/kg (rat)               |
| Dermal  | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit)            |
| Inhalativ   | LC50 / 4 h | 17000 mg/m <sup>3</sup> (rat)  |

**· Iritabilitate primară:**

· **Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**· Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**· Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**· Informații cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:**

· **Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere)**

· **Mutagenitatea celulelor germinative** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Cancerogenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**· STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Poate provoca somnolență sau amețeală.

**· STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Pericol prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****· 12.1 Toxicitate****· Toxicitate acvatică:**

|  |  |
|--|--|
| <b>67-64-1 acetona</b>                         |  |
| LC50/96h                                       | 8300 mg/l (fish)                                       |
| EC50/96h                                       | 7200 mg/l (algae)                                      |
| LC50 / 48 h                                    | 8450 mg/l (crustacean (water flea))                    |
| <b>108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil</b> |  |
| EC50 / 48 h                                    | >500 mg/l (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 h                                    | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |
| <b>71-36-3 n-butanol</b>                       |  |
| LC50 / 96 h                                    | 1376 mg/l (fish)                                       |

· **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.

· **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.

· **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 8)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 7)

- **Alte indicații ecologice:**
- **Indicații generale:**  
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos  
Se poate infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.
- **12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante.

### SECTIUNEA 13: Considerații privind eliminarea



- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
- **Recomandare:**  
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

- **Catalogul European al Deșeurilor**

|           |  |
|-----------|--|
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |
| 15 01 04  | ambalaje metalice  |

- **Ambalaje impure:**
- **Recomandare:**  
Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  
Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C. A nu se găuri sau arde, nici după utilizare.  
A nu se pulveriza spre flacără deschisă sau orice material incandescent.

### SECTIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- **14.1 Nr. UN:**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție**
- **ADR** 1950 AEROSOLI
- **IMDG** AEROSOLS
- **IATA** AEROSOLS, flammable
- **14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**
- **ADR**
- 
- **Clasa** 2.5F Gaze
- **Lista de pericol** 2.1
- **IMDG, IATA**
- 
- **Class** 2.1
- **Label** 2.1
- **14.4 Grup de ambalaj:**
- **ADR, IMDG, IATA** nu apare
- **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** neaplicabil

(Continuare pe pagina 9)



**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 8)

|  |   |
|--|---|
| · <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>  | Atenție: Gaze   |
| · <b>Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler):</b>                                       | -   |
| · <b>Nr. EMS:</b>  | F-D,S-U   |
| · <b>Stowage Code</b>  | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.  |
| · <b>Segregation Code</b>  | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC</b> | neaplicabil   |
| · <b>Transport/alte informații:</b>  |   |
| · <b>ADR</b>   |   |
| · <b>Cantități limitate / cantități limitate (LQ)</b>  | IL  |
| · <b>Cantități exceptate (EQ)</b>  | Cod: E0<br>Nu este acceptată ca și Cantitate Exceptată<br>Cod: E0<br>Nu este acceptată ca și Cantitate Exceptată  |
| · <b>Categoria de transport:</b>   | 2   |
| · <b>Codul de restricție pentru tuneluri:</b>  | D   |
| · <b>IMDG</b>  |   |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>   | IL  |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>  | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity  |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>  | UN 1950 AEROSOLI, 2.1   |

\*

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

- **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I** nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată
- **Categoria Seveso P3a AEROSOLI INFLAMABIL**
- **Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior 150 t**
- **Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior 500 t**
- **REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricționare: 3
- **Regulamente naționale:**
- **Alte dispoziții, limitări și decrete prohibitive:**

|   |
|---|
| · <b>Substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57</b> |
|---|

|  |
|--|
| nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată |
|--|

(Continuare pe pagina 10)

RO

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 02.04.2020

Numărul versiunii 109

data de actualizare: 17.12.2019

**Denumire comercială: MOTIP® HIGH GLOSS WHITE 500 ML**

(Continuare pe pagina 9)

· **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

· *Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.*

· **principiile relevante**

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H228 Solid inflamabil.

H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

· **Fișă completată de:** R&D legislation and regulatory advisor

· **Interlocutor:** msds@nl.motidupli.com

· **Abrevieri și acronime:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A

Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1

Press. Gas (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Flam. Sol. 1: Solide inflamabile – Categoria 1

Acute Tox. 4: Toxicitate acută - orală – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

· **\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**