

## Информация за продукта

# 74 06 200

### Усилена странична резачка

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



- с кована шарнирна ос за много голямо, продължително натоварване
- оптимални за всички видове жила, включително тел от калена стомана
- Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
- Допълнително индуктивно закалени прецизни резци, твърдост на резците около 64 HRC
- Хром-ванадиева висококачествена стомана, кована, многократно закалена в масло

#### Allgemein

Каталожен №	74 06 200
EAN	4003773033820
Клещи	хромирана
Глава	хромирана
Ръкохватки	изолирани с многокомпонентни ръкохватки, изпитани по VDE
тегло	308 g
Размери	200 x 65 x 26 mm

#### Technische Attribute

Тип	0
Параметри на рязане среднотвърда жичка (диаметър)	Ø 4,2
Параметри на рязане твърда жичка (диаметър)	Ø 3,0
Параметри на рязане жичка за пиано (диаметър)	Ø 2,5
проверени от VDE	да

#### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия