

74 06 250

πλαγιόκοφτες Ατσαλοσύρματος



- ενσωματωμένος σφυρήλατος άξονας για εντατική χρήση
- κατάλληλο για όλους τους τύπους συρμάτων καθώς και για ατσαλόσυρμα
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κοπτικές ακμές ακριβείας συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- ο πλαγιόκοφτης 250-mm- είναι κατάλληλος για την κοπή χάλκινων καλωδίων έως 16 mm² καθώς και αλουμινένιων έως 35 mm²

20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιόκοφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 06 250
EAN	4003773041955
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Μορφή	0
Κεφαλή	
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,6
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,5
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	453

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

