

Termékinformációk

12 12 11

Precíziós huzalcsupaszító fogó



- Alakzáró huzalcsupaszítás nehezen eltávolítható szigetelőanyagok, pl. PTFE, szilikon, radox®, kapton® és gumi esetén is; többrétegű is
- Egy második késpár megbízhatóan megtartja a megmaradó szigetelést
- Pontosan a mindenkori vezető-keresztmetszethez igazított, cserélhető alakkések
- beállítható hosszütközövel az egyforma huzalcsupaszító hosszúságokhoz, szériamunkánál
- Szolárkábelekhez, speciálisan többrétegű és RADOX®-szigetelésekhez igazítva
- Kiegészítő kábeltámasszal, ezáltal jobb a többrétegű szigetelt vezetékek központosítása a csupaszítónyílásban
- kés: speciális szerszámacél, olajban edzett
- fogótest: acél

Allgemein

Cikkszám	12 12 11
EAN	4003773062998
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	449 g
Méret	195 x 75 x 33 mm

Technische Attribute

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ²
AWG	15 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk