

Termékinformációk

97 52 38

KNIPEX PreciForce®



- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- nagy erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonómiai kialakított fogantyúkkal
- különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	97 52 38
EAN	4003773051909
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	493 g
Méret	220 x 75 x 21 mm
Technische Attribute	
Alkalmazás	szigetelt + szigetetlen érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	5
AWG	23 — 10
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk