

## Termékinformációk

# 88 01 300

## KNIPEX Alligator®

DIN ISO 8976



- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csuklórész következtében
- Nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest: 9-fokozatú fogazott állítás a 30%-kal nagyobb megfogási tartomány érdekében
- keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- előnyös áttétel: optimális erőátadás
- különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Allgemein

Cikkszám	88 01 300
EAN	4003773034094
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	511 g
Méret	300 x 53 x 15 mm

### Technische Attribute

beállító helyzet	9
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/4
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	60 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 70 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk