

Termékinformációk

95 32 320

Kábelvágó



- Robusztus. Kézre álló. Stabil.
- Innovatív fogaskoszorús hajtás.
- Max. 60 mm átmérőjű kábelekhöz.
- rögzített szár-hüvely tartófelülettel, amelyre vágásnál ráfektethető
- Egyszerű kezelés a csekély súly (825 g) és a kompakt kivitel (320 mm hossz) következtében - szűk helyeken is használható
- Egy- és kétkézes üzemmódban 60 mm átmérőig vág el Cu- és Al-kábeleket
- A precíziós köszörülésű edzett élek simán és tisztán, deformálódás nélkül vágják
- Egy- és többvezetékes réz- és alumíniumkábelek vágásához (acélhuzalhoz és drótkötélhez nem alkalmas)
- Innovatív, nagy áttételű háromfokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágás érdekében, egy- és kétkézes üzemmódban
- különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	95 32 320
EAN	4003773075172
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	880 g
Méret	320 x 385 x 30 mm

Technische Attribute

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	600 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 60 mm
MCM	1.200

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk