

74 06 200

λαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος



- ενσωματωμένος σφυρήλατος άξονας για εντατική χρήση
- κατάλληλο για όλους τους τύπους συρμάτων καθώς και για ατσαλόσυρμα
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κοπτικές ακμές ακριβείας συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 06 200
EAN	4003773033820
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE
Μορφή	0
Κεφαλή	
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,2
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,5
Ονομαστική διάσταση	200 mm
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	308

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

