

## Информация за продукта

**88 07 300**

**KNIPEX Alligator®**

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- Лесен достъп до детайла поради компактни челюсти и шарнир
- повече производителност и комфорт в сравнение с традиционните водопроводни клещи от същата дължина: 9-степенна пренастройка на зацепването за 30 % повече капацитет на захващане
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Без риск за наранявания
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

### Allgemein

Каталожен №	88 07 300
EAN	4003773022350
Клещи	хромирана
Глава	хромирана
Ръкохватки	изолирани с потапяне, изпитани по VDE
тегло	661 g
Размери	300 x 85 x 35 mm

### Technische Attribute

Позиции на реглаж	9
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 2 3/4
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	60 mm
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 70 mm
проверени от VDE	да

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия