

Termékinformációk

74 22 200

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- rákovácsolt csuklóstengellyel a legnagyobb, tartós igénybevételre
- optimális minden huzalfajtához, beleértve a zongorahúrt
- nagy vágóteljesítmény kisebb erőfelfejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- precíziós-vágóélek pótlólag inductív úton edzve, vágóél keménysége kb. 64 HRC
- 12° lesarkított fej a szintben történő vágáshoz, a megfogáshoz szükséges szabad térrel
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	74 22 200
EAN	4003773051831
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	300 g
Méret	200 x 93 x 51 mm

Technische Attribute

Alak	2
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk