

Informa#ii despre produs

97 52 65 A

Cle#te de presare cu patru dornuri pentru contacte răsucite



- pentru presarea contactelor răsucite
- pentru îmbinări de fire #i componente electrice fără lipire
- presare cu patru dornuri pentru legarea exactă prin sertizare
- dorn de calibrare pentru controlul setării de bază
- calitate de sertizare constant înaltă datorită #i opritorului for#at (deblocabil)
- presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică
- amplificarea for#ei prin transmisie cu pârghie în scopul unei operări fără efort
- confort sporit la operare datorită construc#iei compacte
- reglarea în trepte fine a presiunii de sertizare în func#ie de diferitele sec#iuni ale conductorilor cu ajutorul unei ro#i de reglaj
- cu tabel pentru determinarea valorilor de reglaj
- cle#te în valiză din plastic cu suport din spumă
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, de calitate deosebită, călit în ulei

Allgemein

Articol nr.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
greutate	676 g
Dimensiuni	250 x 85 x 50 mm

Technische Attribute

Aplica#ie	contacte răsucite (de ex. de la Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacitate milimetri pătra#i	0,14 — 6 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1
diametru maxim la contact	7,5 mm
AWG	25 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.