



## Elektro-hidraulična dvostupna dizalica EVERT 62B-42TE

- Dizajn donjeg spoja za radionice i garaže s niskim stropovima
- **S APS tehnologijom - nije potrebno podizati vozilo da bi se oslobodile kočnice dizalice**
- Jednostavan rad i električno otpuštanja kočnice.
- Pogona za teške uvjete, sa sigurnosnim ventilima u svakom stupcu
- Uklonjivi jastučići za dizanje vozila s razmakom od tla manjim od 100 mm
- Zaključavanje ruku se automatski aktivira kad se dizalo podigne i otkoči kada se ruke potpuno spuste
  
- Standardni aluminijski motor za sprečavanje pregrijavanja i osiguravanje dugog vijeka trajanja
- Trajni premaz u prahu
- Standardne gume za zaštitu vrata kako bi se spriječilo oštećenje prilikom nepažljivog otvaranja
  
- Standardna zaštita lanca
- Jednaki pritisak u hidrauličkom sustavu sprječava preopterećenje dizalice
- CE odobrenje tvrtke SGS UK

### Tehnički podaci:

- Kapacitet podizanja: 4200 kg
- Visina podizanja: 1900 mm
- Vrijeme podizanja: približno 55 sek.
- Sustav s APS tehnologijom
- Snaga motora: 2,2 kW
- Napajanje: 400 V / 50 Hz.
- Težina dizalice: 646 kg



**EVERT62B-42TE**



\* Dimenzije su u milimetrima

