

## Informace o výrobku

# 28 71 280

### Montážní kleště

S příčnými profily

DIN ISO 5745



#### Obzvlášť dlouhé montážní kleště s vlnitým uchopovacím profilem



- Pro uchopování, nastavování a montáže na těžko přístupných a těsných místech díky úzké, velmi dlouhé konstrukci
- Pomocí úzkých, plochých uchopovacích hrotů se optimálně dosáhne na hluboko uložené díly
- šetrné a přesto bezpečné uchopování, držení a zavádění malých měděných trubek, šroubů a kabelů i jiných kulatých dílů díky vyfrézovaným drážkám s hladkým povrchem
- Ozubený hořákový otvor pro uchopování kulatých dílů
- Obzvlášť vhodné pro práci v automobilové oblasti (např. v prostoru motoru), v oblasti montáží a ve strojírenství
- úzký a přesto robustní nástroj
- Kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji

Č. výr.	28 71 280
EAN	4003773079415
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
hmotnost	250 g
Rozměry	280 x 92 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5745

#### Technische Attribute

	9,0 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	76,5 mm
Šířka hlavy	20,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAB966c007
UNSPSC 13.1	27112108

Technické změny a omyly vyhrazeny



Vlnitý uchopovací profil: příčné profily pro uchopování, držení a zavádění

