

## Информация за продукта

**87 02 180**

**KNIPEX Cobra®**

DIN ISO 8976



- Настройка посредством натискане на бутон директно на детайла: бързо и удобно боравене
- Фина настройка: дава възможност за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките. Брой на позициите за настройка вижте в таблицата.
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- настройване с една ръка
- Без риск за наранявания
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

### Allgemein

Каталожен №	87 02 180
EAN	4003773042396
Клещи	сиво атраментирани
Глава	Полирана
Ръкохватки	Двукомпонентни ръкохватки
тегло	196 g
Размери	180 x 55 x 18 mm

### Technische Attribute

Позиции на релгаж	18
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	1 1/2
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	36 mm
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 42 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия