

61 01 200

Εμπροσθοκόφτης πείρων μετάδοση υψηλής ροπής με υπομόχλιο




- δυνατό, σταθερό, άνετο
- σε σύγκριση με τους συνηθισμένους εμπροσθοκόφτες μοχλού μεγαλύτερη ικανότητα κοπής, μικρότερη απαιτούμενη δύναμη και καλύτερος χειρισμός
- για όλα τις κατηγορίες σύρματος συμπεριλαμβανομένου του ατσαλοσύρματος
- ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση κοπής χάρη στη μεγάλη σχέση μετάδοσης της άρθρωσης
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- Βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια


Αριθ. προϊόντος	61 01 200
EAN	4003773033172
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,0
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,5
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	1,0 - 6,0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	435



Υψηλές επιδόσεις κοπής: ακόμη και σε ατσαλόσυρμα



Ιδανικό για την τοποθέτηση ή αφαίρεση περιφράξεων



σχεδόν ισόπεδη κοπή πείρων, καρφιών κτλ.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

