

74 07 200

λαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος



- ενσωματωμένος σφυρήλατος άξονας για εντατική χρήση
- κατάλληλο για όλους τους τύπους συρμάτων καθώς και για ατσάλοσυρμα
- εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών
- κοπτικές ακμές ακριβείας συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας υψηλής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια



20 % εξοικονόμηση δύναμης

σε σύγκριση με τους συνηθισμένους πλαγιοκόφτες ίδιου μήκους.

Με σφυρήλατο αρθρωτό άξονα.

Αριθ. προϊόντος	74 07 200
EAN	4003773018414
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με χυτή ηλεκτρολογική μόνωση, VDE
Μορφή	0
Κεφαλή	
Πρότυπο μόνωσης	IEC 60900 DIN EN 60900
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,2
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	2,5
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	328

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

