

## Informații despre produs

**88 07 250**

**KNIPEX Alligator®**

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- putere mai mare și mai mult confort în comparație cu un clește pentru instalatori convențional de aceeași lungime: reglare pe 9 poziții de lucru pentru o prindere cu 30 % mai mare
- articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piulițe: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul forței în condiții optime
- suprafețe de apucare cu dinți câlți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- oțel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instalații electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

### Allgemein

Articol nr.	88 07 250
EAN	4003773019343
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	izolat prin imersie, testat de VDE
greutate	420 g
Dimensiuni	250 x 82 x 32 mm

### Technische Attribute

Poziții de ajustare	9
Capacitate pentru șevi (diametru)	Ø 2
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru șevi (diametru)	Ø 50 mm
testați VDE	da

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.