

99 10 250

Κόφτες Μπετού με υπομόχλιο μετάδοση υψηλής ροπής με υπομόχλιο



- 25 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με συνηθισμένες, ίδιου μεγέθους τανάλλες οικοδόμου
- επίσης για δέσιμο χαμηλά ευρισκόμενου σιδηρού οπλισμού χάρη στην ιδιαίτερα λεπτή μορφή
- για τη στερέωση του σιδηρού οπλισμού με σύρμα δεσίματος από το ρολό
- στρίψιμο και κοπή του σύρματος με μια κίνηση
- άρθρωση με μεγάλη σχέση μετάδοσης, έτσι εργασία χωρίς απαίτηση μεγάλης δύναμης ακόμα και στη χρήση χοντρού σύρματος δεσίματος οπλισμού
- Ανακούφιση των τενόντων και των μυών χάρη στη μεγάλη απόσβεση του κτυπήματος κοπής μετά το κόψιμο του σύρματος δεσίματος του οπλισμού
- κόψεις πρόσθετα σκληρυμένες, σκληρότητα κόψεων περίπου 61 HRC
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια

Αριθ. προϊόντος	99 10 250
EAN	4003773071396
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,3
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	1,8
Πλάτος κεφαλής mm	25,0
Μήκος mm	250
Βάρος καθαρό g	350

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

