

Termékinformációk

01 06 190

Kombinált fogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- legnehezebb igénybevételhez
- markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 64 HRC
- különösen kopásálló markoló pófák, a markoló pófák keménysége kb. 53 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Allgemein

| | |
|-----------|---|
| Cikkszám | 01 06 190 |
| EAN | 4003773040415 |
| Fogó | krómozott |
| Fej | krómozott |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély |
| Súly | 320 g |
| Méretek | 190 x 65 x 22 mm |

Technische Attribute

| | |
|--|--------|
| Kemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,5 |
| Zongorahúr vágási méret (átmérő) | Ø 2,0 |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 13,0 |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 25,0 |
| VDE-engedéllyel | igen |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 6.0 | EC000836 |
| proficl@ss 6.0 | AAA967c005 |
| UNSPSC 13.1 | 27112104 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk