

## Broszura informacyjna

# 74 22 200

### Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749



- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Głównka wygięta pod kątem 12° do cięcia płaskiego zapewnia dodatkową przestrzeń dla wygodnego chwytu
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art.   | 74 22 200                       |
| EAN       | 4003773051831                   |
| Szczypce  | fosforanowane, czarne           |
| Główka    | polerowana                      |
| Rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga      | 300 g                           |
| Wymiary   | 200 x 93 x 51 mm                |
| Norma     | DIN ISO 5749                    |

#### Technische Attribute

|   |          |
|---|----------|
| Rodzaj  | 2        |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 4,2 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica)             | Ø 3,0 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)       | Ø 2,5 mm |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

