



13 91 200

τσιμπίδα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων



- 6 λειτουργίες σε μια τσιμπίδα
- Τσιμπίδα πολλαπλών λειτουργιών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για σφίξιμο επιπέδων και στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και ρυτίδωση των ακροχιτώνων σύνδεσης κλώνων
- λείες επιφάνειες συγκράτησης στη μύτη για ένα σφίξιμο χωρίς ζημιά των ξεχωριστών κλώνων, διαμορφωμένες επιφάνειες συγκράτησης και οπή καυστήρα για σφίξιμο επίπεδων και στρογγυλών αντικειμένων
- ειδική εξωτερική ακμή στη σιαγόνα, για την επεξεργασία χωνευτών κουτιών και την αφαίρεση γρεζιών από τις οπές διέλευσης
- υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 - 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Crimpnest (φωλιά ρυτίδωσης) για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 0,5 - 2,5 mm²
- Κόφτης καλωδίων με κόψεις ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- λεπτή κατασκευαστική μορφή για καλή δυνατότητα πρόσβαση
- βιδωτή άρθρωση: ακριβής, χωρίς τζόγο κίνηση της τσιμπίδας
- Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- στα μοντέλα με ενσωματωμένο στην άρθρωση ελατήριο ανοίγματος το ενεργοποιημένο έλασμα ασφάλισης συγκρατεί τις κόψεις κλειστές, ενώ οι άλλες λειτουργίες διατηρούνται
- με τον έξυπνο μηχανισμό συγκράτησης μπορεί κανείς να "σφίξει" χωρίς να ανοίξει την τσιμπίδα. Η κόψη παραμένει κλειστή και προστατευμένη.

Αριθ. προϊόντος	13 91 200
EAN	4003773075257
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	πλαστική επένδυση
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) Ø mm	15
Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων mm ²	50
Δυνατότητα απογύμνωσης mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Μήκος mm	200
Βάρος καθαρό g	265



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

