

Informa#ii despre produs

88 02 300

KNIPEX Alligator®

DIN ISO 8976



- acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- putere mai mare și mai mult confort în compar a#ie cu un clește pentru instalatori conven#ional de aceeași lungime: reglare pe 9 poziții de lucru pentru o prindere cu 30 % mai mare
- articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- efect optim de pârghie, ceea ce garantează transferul for#ei în condi#ii optime
- suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape

Allgemein

Articol nr.	88 02 300
EAN	4003773029151
Clesti	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent
greutate	611 g
Dimensiuni	300 x 123 x 24 mm

Technische Attribute

Pozitii de ajustare	9
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 2 3/4
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	60 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 70 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.