

Termékinformációk

95 31 280

Kábelvágó



- egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez
- edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- simán és tisztán vág, nem lapít
- egykezes használat racsnis kialakítással
- kis erőráfordítás a magas áttételi viszonyok miatt
- két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágáshoz
- egyszerű kezelés a kis súly és kis helyigényű kialakítás révén - szűk helyviszonyoknál is használható
- beszorulás elleni védelemmel
- rögzítetszár-hüvely tartófelülettel, amelyre vágásnál ráfektethető
- alumínium vezetőknél - 4 x 150 mm² szektorkábel alkalmazható
- különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	95 31 280
EAN	4003773043942
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	860 g
Méret	280 x 116 x 40 mm
Technische Attribute	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	380 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 52 mm
MCM	750
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk