

Информация за продукта

87 05 250

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- Настройка посредством натискане на бутон директно на детайла: бързо и удобно боравене
- Фина настройка: дава възможност за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките. Брой на позициите за настройка вижте в таблицата.
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока износостойчивост
- настройване с една ръка
- Без риск за наранявания
- удачно действие на лоста: оптимално силово предаване
- с тънки, двуцветни многокомпонентни обвивки на дръжките без яка за по-добро боравене и по-лесен транспорт
- Хром-ванадиева електростомана, кована, многократно закалена в масло

Allgemein

Каталожен №	87 05 250
EAN	4003773005681
Клещи	хромирана
Глава	хромирана
Ръкохватки	с тънки многокомпонентни ръкохватки
тегло	366 g
Размери	250 x 120 x 20 mm

Technische Attribute

Позиции на релгаж	25
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	2
Капацитет за гайки, размер на гаечни ключове	46 mm
Капацитет за тръби (диаметър)	Ø 50 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Запазено право за технически изменения и несъответствия