

97 52 35

# **KNIPEX PreciForce® ρέσες Ακροδεκτών**



- επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στα μάγουλα ακριβείας και τον ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος (αυτόματη απασφάλιση)
- Η πίεση ρυτίδωσης είναι από το εργοστάσιο ακριβώς ρυθμισμένη (βαθμονομημένη), επαναρυθμιζόμενη
- βέλτιστη μετάδοση δύναμης χάρη στην λειτουργία υπομοχλίου, εργασία με ελάχιστη μυϊκή κόπωση
- εύκολος χειρισμός χάρη στον μελετημένο σχεδιασμό των λαβών με μικρό βάρος, κοντό και εργονομικό σχήμα
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι

Για τις καθημερινές εργασίες ρυτίδωσης επιθυμεί ο ειδικευμένος τεχνίτης μια τσιμπίδα ρυτίδωσης, που να εργάζεται αξιόπιστα και με ακρίβεια. Επιπλέον θα πρέπει να είναι ελαφριά, εύχρηστη, στιβαρή και οικονομική: PreciForce®.

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αριθ. προϊόντος</b>                     | 97 52 35                                                                |
| <b>EAN</b>                                 | 4003773051886                                                           |
| <b>Τσιμπίδα</b>                            | μαυρισμένη                                                              |
| <b>Λαβές</b>                               | με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων                                      |
| <b>Εφαρμογή</b>                            | μη μονωμένοι, ακροδέκτες ανοιχτού τύπου (πλάτος ακροδέκτη 4,8 + 6,3 mm) |
| <b>Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm²</b> | 0,5 - 6,0                                                               |
| <b>Αριθμός θηκών</b>                       | 3                                                                       |
| <b>AWG</b>                                 | 20 - 10                                                                 |
| <b>Μήκος mm</b>                            | 220                                                                     |
| <b>Βάρος καθαρό g</b>                      | 494                                                                     |

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων



## **Ανταλλακτικά**

| <b>Αριθ. προϊόντος</b> | <b>EAN</b>    |                             |
|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 97 59 20               | 4003773053934 | Ελατήριο έλξης για 97 52 xx |
| 97 59 21               | 4003773053941 | Ελατήριο έλξης για 97 52 xx |