

Termékinformációk

12 12 02

Precíziós huzalcsupaszító fogó



- Alakzáró huzalcsupaszítás nehezen eltávolítható szigetelőanyagok, pl. PTFE, szilikon, radox®, kapton® és gumi esetén is; többrétegű is
- Egy második késpár megbízhatóan megtartja a megmaradó szigetelést
- Pontosan a mindenkori vezető-keresztmetszethez igazított, cserélhető alakkések
- beállítható hosszütközövel az egyforma huzalcsupaszító hosszúságokhoz, szériamunkánál
- pót kábelvezetéssel a vezeték helyének pontos beállításához a kések huzalcsupaszító helyein
- kés: speciális szerszámacél, olajban edzett
- fogótest: acél

Allgemein	
Cikkszám	12 12 02
EAN	4003773048077
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	447 g
Méretek	195 x 69 x 40 mm
Technische Attribute	
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,03 — 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm ²
AWG	32 — 14
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk