

Broszura informacyjna

98 24 03

Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym

Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V ⊕

Allgemein

Nr art.	98 24 03
EAN	4003773026464
Czoło	czernione
Rękojeści	rękojeść dwukomponentowe izolowane wg VDE
Waga	165 g
Wymiary	270 x 123 x 87 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Rozmiar	PH3
Długość ostrza	150 mm
Długość rękojeści	120 mm
Ø ostrza	8,0 mm
Długość części nieizolowanej	18 mm
izolowane wg VDE	tak

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

Phillips® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Phillips Screw Company