

## Информация за продукта

# 74 22 200

### Усилена странична резачка

DIN ISO 5749



- с кована шарнирна ос за много голямо, продължително натоварване
- оптимални за всички видове жила, включително тел от калена стомана
- Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
- Допълнително индуктивно закалени прецизни резци, твърдост на резците около 64 HRC
- Глава на 12° за рязане плътно до повърхността
- Хром-ванадиева висококачествена стомана, кована, многократно закалена в масло

#### Allgemein

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Каталожен № | 74 22 200                 |
| EAN         | 4003773051831             |
| Клещи       | Чрно атраментирани        |
| Глава       | Полирана                  |
| Ръкохватки  | Двукомпонентни ръкохватки |
| тегло       | 300 g                     |
| Размери     | 200 x 93 x 51 mm          |

#### Technische Attribute

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Тип                                               | 2     |
| Параметри на рязане среднотвърда жичка (диаметър) | Ø 4,2 |
| Параметри на рязане твърда жичка (диаметър)       | Ø 3,0 |
| Параметри на рязане жичка за пиано (диаметър)     | Ø 2,5 |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |

Запазено право за технически изменения и несъответствия