

## Termékinformációk

# 49 31 A1

## Precíziós Seeger-gyűrű fogó

DIN 5254 A



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- tartós igénybevételnél erősen terhelhető, - 10-szeres tartósságú
- precíz, könnyűjárású csavaros csukló
- kovácsolt
- nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- keskeny fogófej a munkadarab optimális eléréséhez
- a csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszítetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonatú markolatok
- zárashatárolóval (ütközővel állítható be)
- Beállítás imbuzsavar révén
- Sorozatgyártáshoz ideális, mivel hatékonyan elkerülhető a gyűrűk túlfeszítése
- DIN 5254 A: egyenes hegyek
- Teresztés-határolással DIN 471 szabvány szerinti szabványos szereléshez
- A beállítható ütközőcsavar megakadályozza a gyűrűk túlnyújtását
- behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

### Allgemein

Cikkszám	49 31 A1
EAN	4003773073895
Fogó	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	100 g
Méret	140 x 64 x 11 mm

### Technische Attribute

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 10 – 25 mm
Alak	3
Csúcsok (átmérő)	1,3 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk