

97 52 63

ρέσα πίεσης 4 σημείων για ακροδέκτες μύτης



- για το πρεσάρισμα ακροδεκτών μύτης
- πρεσάρισμα τεσσάρων δοντιών για υψηλής ποιότητας συνδέσεις ρυτίδωσης
- ελεγχόμενο πρεσάρισμα, δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης
- επαναλαμβανόμενο, υψηλής ποιότητας πρεσάρισμα χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό (απασφαλίζει με το τέλος του κύκλου)
- ενίσχυση της δύναμης μέσω πολύ αποτελεσματικού συστήματος μετάδοσης της δύναμης με υπομόχλιο για ξεκούραστη εργασία
- εύχρηστο σχήμα, πραγματικά ευχάριστο στην εργασία
- ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου σε εξαιρετική ποιότητα, σκληρυμένος σε λάδι
- ροδάκι ρύθμισης που δίνει την δυνατότητα μικρορύθμισης της πίεσης ανάλογα με την διάμετρο του ακροδέκτη
- Τσιμπίδα σε κασετίνα από συνθετικό υλικό με θήκη αφρώδους υλικού και βοήθημα τοποθέτησης για την υποδοχή των επαφών

Τορναρισμένες επαφές χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα απαιτητικές βυσματούμενες συνδέσεις, π.χ. στη βιοϊατρική τεχνολογία και στην τεχνολογία της αεροναυπηγικής. Εξαιρετικά αξιόπιστες συνδέσεις ρυτίδωσης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τσιμπίδες απόλυτης ακριβείας, που διατηρούν το απαραίτητες βάθος ρυτίδωσης στην περιοχή του 1/100 mm.

Αριθ. προϊόντος	97 52 63
EAN	4003773050148
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Εφαρμογή	ακροδέκτες μύτης
Δυνατότητα τετραγωνικά χιλιοστά mm ²	0,08 - 2,5
Αριθμός θηκών	1
Μέγ. διάμετρος επαφής mm	5
AWG	28 - 13
Μήκος mm	180
Βάρος καθαρό g	388

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

